



АО «Алатырский механический завод»

429826, Чувашия, г. Алатырь, Больничный переулок, 14

Код города 835-31

Секретариат завода (факс) 2-03-85

e-mail: amz@chtt.ru

Сайт завода – tehamz.bos.ru

Глушители 19.088.100.000 СБ и 19.088.110.000 СБ для ВУПЗ



Назначение:

Глушители новой конструкции позволили уменьшить уровень шума на 10дБ (А), с 93,51 дБ(А) до 83,5 дБ(А), по сравнению со старой конструкцией глушителя (замеры типовых заводских испытаний). Данный комплект глушителей позволяет без всяких доработок заменять глушители старой конструкции на воздухохранилищах подключенных к замедлителям непосредственно в «полевых» условиях. Данные виды глушителей необходимо использовать на сортировочных горках находящихся в черте города.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛУШИТЕЛЕЙ 19.088.100.000 СБ и 19.088.110.000 СБ (новой конструкции)

Наименование параметра или характеристики	19.088.100.000 СБ	19.088.110.000 СБ
Габаритные размеры, мм.	570x410x190	315x526x565
Условный проход DN, мм.	50	50
Масса, не более, кг.	13	14
Количество в изделии (ВУПЗ), шт.	2	2
Эквивалентный уровень шума процесса выпуска сжатого воздуха по результатам испытаний на расстоянии 7,5 м составляет, ДБа	83,5 (93,51)	83,5 (93,51)

Применяемость:

Глушители 19.088.100.000СБ и 19.088.110.000СБ устанавливаются на ВУПЗ в паре.

Данные глушители могут устанавливаться на воздухохранилища с управляющей аппаратурой ВУПЗ-72, ВУПЗ-М, ВУПЗ-12Э, ВУПЗ-05М.

Примечание: В скобках показан уровень шума глушителей старой конструкции.